

6124

MASCHI A MACCHINA



Filettatura metrica ISO passo grosso (DIN 13)

Scanalature diritte per fori passanti e ciechi gambo passante

Caratteristiche: gambo passante per tutte le misure e scanalature diritte.

Utilizzo: per fori passanti e fori ciechi non profondi su materiali che non comportano particolari difficoltà di lavorazione.

Vantaggio: maschio di base per utilizzo generale su tutti i tipi di fori da filettare. Il gambo passante permette la lavorazione di più livelli e il raggiungimento di punti di difficile accesso.

Tra i maschi a macchina più richiesti per la versatilità e il prezzo vantaggioso.

I maschi con scanalature diritte rilasciano il truciolo nella direzione di taglio.

ENG Machine taps. Metric coarse /ISO threads. Straight flutes for through and blind holes; reduced shank.



Utilizzo su	Acciaio	Inox	Ghisa	Titano e leghe	Nichel e leghe	Rame ottone, bronzo	Aluminio magnesio e leghe	Materie plastiche
Resistenza Rm (MPa)	1150	235	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Categoria WSG	A1 A2 A3 A4 A5 A6	A1 A2 A3 A4 A5 A6	II R D M G1 O2 F1 S2 T3 N1 H1 M1 S1 C1 C2 C3 C4 C5	A1 A2 A3 A4 A5 A6	A1 A2 A3 A4 A5 A6	A1 A2 A3 A4 A5 A6	A1 A2 A3 A4 A5 A6	A1 A2 A3 A4 A5 A6
Codice ISO	P P P P P P	H M M M M K	S S S S S S	S S S S S S	S S S S S S	S S S S S S	S S S S S S	S S S S S S
Lubrificazione	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●
Vc	10-20 10-20 10-20 10-20	10-20 20	10-20 20	10-20 20	10-20 20	10-20 20	10-20 20	10-20 20

le nero = utilizzo possibile - in rosso = utilizzo consigliato - valori in mm/min - giri/min = Vc X 1000 / (D x 3,14)

M	In stock	6124	mm	mm	mm	mm	h9 mm	h12 mm
			mm	mm	mm	mm	mm	mm
2	*		1,6	0,4	45	8	1,4	-
2,5	*		2	0,46	50	9	1,8	-
3	*		2,5	0,5	55	11	2,2	-
3,5	*		2,9	0,6	55	13	2,5	2,1
4	*		3,3	0,7	63	12	2,8	2,1
5	*		4,2	0,8	70	13	3,5	2,7
6	*		5	1	80	15	4,5	3,4
7	*		8	1	80	15	5,5	4,3
8	*		8,8	1,25	90	18	6	4,8
9	*		7,8	1,25	90	18	7	5,5
10	*		8,5	1,5	100	20	7	5,5
11	*		9,5	1,5	100	20	8	6,2
12	*		10,2	1,75	110	23	9	7
14	*		12	2	110	25	11	9
15	*		14	2	110	25	12	9
16	*		15,5	2,5	125	30	14	11
20	*		17,5	2,5	140	30	16	12
22	*		19,5	2,5	140	30	18	14,5
24	*		21	3	160	38	18	14,5
27	*		24	3	160	38	20	16
30	*		28,5	3,5	180	40	22	18
33	*		29,5	3,5	180	42	25	20
36	*		32	4	200	50	28	22
39	*		35	4	200	50	32	24
42	*		37,5	4,5	200	55	32	24
45	*		40,5	4,5	220	55	38	29
48	*		43	5	250	63	38	29
52	*		47	5	250	63	40	32

In giallo misure in esecuzione.